


VESIVEK Nousukisko

1. Tuotekuva



Kuva 1. Nousukisko



Kuva 2. Kiskotarrain ja vaimennin

2. Tuotekuvas

Nousukiskon pituus on 3 metriä ja se on lyhennettävissä/jatkettavissa tarpeen mukaan. Huom! Nousukiskon pohjassa on aina kuvan mukaiset liukuesteet.

Nousukiskojärjestelmän käyttäjän maksimipaino varusteineen on 120 kg. Järjestelmää saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan kuuden metrin matkalla.

Nousukisko on kiinnitettävissä talotikkaisiin, lapetikkaisiin ja kattoportaisiin.

3. Suunnittelu ja hyväksynät

Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla (RakMK F2).

RT 85-11132 ohjekortti (Vesikaton turvavarusteet) määrittelee nousukiskon alapään sijainniksi enintään kahden metrin korkeuden maasta mitattuna. Nousukiskon poistumiskaaren tulisi sijaita enintään 500-600 mm korkeudella seisomistasosta (RT 85-11132).

Nousukisko on testattu ja hyväksytty SFS-EN 353-1:2014 vaatimusten mukaan. Nousukiskolle on annettu tyyppitarkastustodistus nro 16513PRS01 Työterveyslaitoksen toimesta (ilmoitettu laitos nro 0403) ja tuote on heidän valvonnassaan.

Nescon nousukiskojärjestelmän osia ei saa käyttää yhdessä muiden valmistajien osien kanssa.

