

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro. 001**

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**

Kattosilta EN 516-2-B (poimu- ja muotopeltikate, huopakate, tiilikate, lukkosaumakate, saumapeltikate, dekrakate, kantava profiilipeltikate)

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:**

T350B2 Kattosilta

**3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Kattokulkutie, joka kiinnitetään pysyvästi kaltevien vesikattojen kantaviin rakenteisiin, jotta kattokulkutie kestää seisomista ja kävelyä katolla olevien rakennusosien ja laitteiden asennuksen, kunnossapidon ja korjauksen aikana. Voi toimia oikein asennettuna turvaköyden kiinnityspisteenä.

**4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:**

Nesco Oy  
Teollisuustie 8  
FI-16300 Orimattila  
puh.+358 207 3535 60

**5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

AVCP-luokka 3

- 1) hyväksytyn testauslaboratorion suorittama tuotteen alkutestaus: VTT Expert Services Oy
- 2) tehdään sisäinen laadunvalvonta

**6. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:**

VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos No. 0809)  
PL 1001, 02044 VTT  
Puh. 020 722 111


Suoritti AVCP-luokan 3, Standardin EN 516 liitteen ZA mukaisen alkutestauksen ja antoi testiraportit.

**7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Mitat ja rakenne	tyyppi B (kävelytason leveys 350 mm)	EN 516 6.2
Mekaaninen lujuus Staat tinen pystysuuntainen kuorma Staat tinen veto katteen suunnassa Dynaaminen vapaa pudotus 2,5 m	luokka 2 P ≥ 1,5 kN P ≥ 10 kN Pudotuspaino 100 kg	EN 516 7.1, 7.2
Palokäyttätyminen Ulkopuolisen palon kestävyys	A1 B <sub>roof</sub>	EN 516 7.3
Mekaanisen lujuuden pitkäaikaiskestävyys	Z350 + pulveripoltto maalaus ≥ 50 µm	EN 516 Luku 5

**8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustaso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Orimattilassa 26.6.2013

  
Jari Pohja, Toimitusjohtaja  
Nesco Oy