



Kattosillan kaide

1. Tuotekuva



Kuva 1. Kattosillan kaide

2. Tuotekuvaus

Kattokulkutie varustetaan yli 2-kerroksisissa rakennuksissa turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Mikäli tätä loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi putoamisriski, voidaan riskialttiilla osalla edellyttää avokaiteen tai turvakiskon hankkimista (Rakentamismääräyskokoelma).

3. Tekniset tiedot

- Kaiteen korkeus on noin 1,1 m.
- Kaidekiinnike asennetaan kattosiltakannakkeen kohdille.
- Kannakkeen oikea sijainti on kattosillan kannakkeen välissä.
- Kiinnitys kahdella M8 x 20 mm ruuvilla.
- Kaidekiinnikkeitä ja –tolppia asennetaan samalla jaolla kuin kannakkeita.
- Kaideputkena käytetään lumiesteputkea kuten myös välikaiteenakin.
- Kaideputki kiinnitetään kaidekiinnikeeseen kahdella M8 x 40 mm kuusioruuvilla.
- Väliputki kiinnitetään kaidetolppaan M8 x 60 mm kuusioruuvilla.
- Lisävarusteena kaiteen lisäksi siltaan on mahdollista yhdistää myös molemminpuolinen turvakisko.